# ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРОРАБОТКИ ЦЕПИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

О.В. Захаркевич

УДК 687.016.5: 004.942

### РЕФЕРАТ

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, ЦЕПЬ ПРЕОБРАЗО-ВАНИЯ, МОДУЛЬ, СУЩНОСТЬ, АТРИБУТ

В статье разработана имитационная модель процесса конструкторской проработки женской верхней одежды, которую можно использовать для прогноза работы предприятия в условиях гибкой переориентации производства на выпуск новых видов изделий.

При этом решены задачи представления графической модели процесса конструкторской проработки изделий, определения стабильных и мобильных характеристик процесса, а также осуществлено имитационное моделирование в пакете Arena (Rockwell Automation) на примере предприятий массового производства женской верхней одежды.

В качестве информации об объекте моделирования использованы результаты анализа особенностей работы швейных предприятий, а также каталоги модельных решений изделий.

Верификация имитационной модели выполнена путем расчета критерия Фишера. В результате доказано, что имитационную модель можно использовать для последующих исследований цепей преобразования модельных решений женской верхней одежды и формирования рекомендаций по их использованию для оптимизации работы конструктора в условиях быстрого изменения проектных ситуаций. Разработанная имитационная модель позволяет провести исследования зависимостей между количеством конструкторов, временем разработки конструкторской документации на одну модель изделия и коэффициентом загруженности конструкторов.

#### **ABSTRACT**

SIMULATION MODEL, TRANSFORMATION CHAIN, MODULE, ENTITY, ATTRIBUTE

This research is devoted to developing of the simulation model of the design process in sewing industry. Such model could be used for predicting the results of the rapid change in production of women's outerwear.

The entity-relationship model of the design process was formed. All of entities in this model were represented as particular modules in simulation package Arena (Rockwell Automation). Each module was described with some attributes, which could be changed for different sewing companies.

Analysis of the design process in sewing industry and data base of transformation elements were used as original information for simulating.

Fisher-test was used for verification of the simulation model. So simulation model of the design process in sewing industry is the base for research of the transformation chains and relationship between parameters of the design process in sewing industry.

Современные методы типового проектирования одежды сориентированы на разработку систем моделей определенного вида одежды. При этом не рассматривается возможность перехода от одного вида изделия к другому, тогда как

каждое предприятие постоянно изменяет ассортимент одежды, с которым работает (в связи с сезонными изменениями).

Вопросы регулирования гибкости конструкторско-технологической подготовки, обновление

ассортимента в условиях предприятия рассмотрены в работе [1]. Автором предложена концепция регулирования ассортимента на основе сочетания аксиологических и морфологических взаимосвязей для ситуационных преобразований ассортимента на примере женского жакета.

Особенности преобразований разновидностей женской верхней одежды, которые в совокупности составляют пальтово-костюмный ассортимент (в соответствии с ГОСТ 25295–2003 [2]), рассмотрены в работах [3–4]. Автором [3] введено понятие типологического ряда видов одежды, который содержит совокупность изделий с общим признаком и предусматривает возможность преобразований от исходной модели до последней модели такого ряда. Внутри типологического ряда женской верхней одежды выделены цепи преобразований.

Цепи преобразований женской верхней одежды – это простые последовательности разновидностей изделий, которые позволяют задавать вектор действий в конкретной проектной ситуации, обеспечивая видоизменяемую трансформацию женской верхней одежды [3].

Соответственно, для того, чтобы предприятие в любой момент времени могло быстро перенастроить производство на другие виды изделий, нужно иметь готовую групповую конструкторскую документацию на разновидности одежды, которые входят в наиболее часто встречаемые цепи преобразований.

Условия, которые определяют количество видов изделий в цепи преобразований, до сих пор неизвестны. Кроме того, при выборе цепей преобразований следует учитывать ряд внешних факторов: мода, возможности и мощности предприятия, спрос и т. д. Такие факторы не всегда можно прогнозировать на длительный период времени, а тем более со значительной долей уверенности. Именно поэтому сложно построить точную аналитическую модель процесса конструкторской проработки цепей преобразований женской верхней одежды.

Когда явления в системе настолько сложны и многообразны, что аналитическая модель становится слишком грубым приближением к действительности, исследователь вынужден использовать имитационное моделирование [5].

Такое моделирование используется в разных

сферах экономики и промышленности: имитационная модель процесса гребнечесания [6], моделирование гибких швейных потоков [7], моделирование процессов монтажа изделий [8–9].

Имитационная модель процесса конструкторской проработки цепей преобразований могла бы решить задачу анализа производственной системы, отображая особенности разработки швейного изделия от момента получения заказа (задания на разработку модели) до формирования пакета конструкторской документации на модель изделия.

Цель работы – разработка имитационной модели процесса конструкторской проработки цепи преобразования женской верхней одежды для прогноза работы предприятия в условиях гибкой переориентации производства на выпуск новых видов изделий.

При этом предстоит решить следующие задачи:

- представить графическую модель процесса конструкторской проработки;
- определить стабильные и мобильные характеристики процесса;
- осуществить имитационное моделирование на примере предприятия массового производства женской верхней одежды.

Имитационная модель должна обеспечить возможность исследования характеристик процесса конструкторской проработки и сопоставления их с предложенной длиной цепи.

В качестве информации об объекте моделирования использованы результаты анализа особенностей работы швейных предприятий, а также каталоги модельных решений изделий.

В результате анкетирования представителей предприятий получены цифровые характеристики процесса разработки изделия: затраты времени на конструкторскую разработку изделия, мощность предприятия, время между отдельными разработками моделей (заказами), принцип построения расписания работы конструкторов на предприятии, количество конструкторов, стоимость разработки конструкторской документации на одну модель (табл. 1).

Цепи преобразований могут иметь различную длину, то есть могут состоять из разного количества разновидностей изделий: от двух до десяти. Минимальное количество разновид-

	_		
Таблица 1 – Результаты анкетировани	іа ппедставіітелеі	บั ทกอฝากบเฉพบบั	ί πιρρίμητι ημησηπί
Tuonaaa 1 - Toomiilanii ankeniabooani	<i>in Hocochhabannchc</i>	<i>a 110</i> 0011 <i>0</i> 0 <i>1</i> 111100	i wocanoa ombacha

Характеристика работы	Варианты ответов	Частота встречаемости		Характеристика работы	Варианты ответов	Частота встречаемости	
предприятия	OIRGIOR	ед.	%	предприятия	ответов	ед.	%
Стоимость	100	1	16,7	Количество конструкторов на	1	2	20
разработки	100-170	1	16,7		2	4	40
конструкторской	150-200	2	33,2		3	2	20
документации на	200-250	1	16,7	предприятии	4	1	10
одну модель, грн	350-400	1	16,7		5	1	10
	1-2 ч	1	11,10	D	Есть	6	60
	3 ч	1	11,10	Расписание заказов	Отсутствует	4	40
Затраты времени	4-5 ч	1	11,10		1-2 недели	4	40
на конструкторскую проработку одной	8-9 ч	2	22,25	Период между заказами	2-3 недели	1	10
модели изделия	1-3 дня	2	22,25	Jakasamii	3-4 недели	1	10
	3 дня	1	11,10		1-5	2	20
	1 неделя	1	11,10	Количество	2-6	1	10
Использование	да	7	70	моделей в одном	4-8	1	10
САПР	нет	3	30	заказе	10	1	10
	большая	1	10		Больше 10	1	10
Мощность	средняя	4	40	Принцип	понедельно	4	50
предприятия	малая	5	50	составления графика заказов	помесячно	4	50

ностей изделий, входящих в цепь, – две. Цепь преобразования, состоящая из минимального количества разновидностей изделий, является элементарной. Из элементарных цепей может быть составлена цепь какой угодно длины.

Количественный анализ цепей преобразований показывает, что среди них чаще всего встречаются следующие элементарные цепи: «Куртка – Анорак», «Анорак – Полупальто», «Полупальто – Жакет», «Жакет – Труакар» и «Макинтош – Редингтон», «Редингтон – Жакет-спенсер». Соответственно, в процессе конструкторской подготовки производства можно использовать пакеты конструкторской документации, обеспечивающие производство разновидностей изделий, входящих в названные элементарные цепи.

Разработка имитационной модели процесса конструкторской проработки цепи преобразования выполнена на примере двух элементарных цепей «Куртка – Анорак» и «Анорак – Полупальто», которые объединяются в цепь преобразования: «Куртка – Анорак – Полупальто».


Для выполнения исследований использована информация о цепях преобразований модельных решений из базы данных трансформирующих элементов [3], в частности листы: «Цепи преобразований модельных решений 10-1-28» и «Соединение цепей преобразований 10-1-28». «10-1(13)-28», «10-1(31)-28», «10-1(103)-28», «10-1(104)-28», «10-1(105)-28», «10-1(106)-28». Номенклатура цепей преобразований представлена цифровыми обозначениями (соединение порядковых номеров разновидностей женской верхней одежды в списке). Цепи преобразований модельных решений с одинаковым решением анорака (порядковый номер 1) и разными модельными решениями куртки (порядковый номер 10) и полупальто (порядковый номер 28), обозначены как «10-1(№A)-28», где «10» обозначение множества модельных решений курток; «1» - обозначение множества модельных решений анораков; № А - номер общего модельного решения анорака; «28» - обозначение множества модельных решений полупальто. В таблице 2 показано соотношение видов изделий в цепях преобразований модельных решений «10-1-28». Количество моделей курток определяет множество их моделей, которое может быть преобразовано в одну и ту же модель анорака. Соответственно, модели полупальто составляют множество, в которое может быть преобразована модель анорака.

Для отображения семантических отношений элементов изучаемого процесса в виде концептуальной модели выбраны графические средства ER-модели (entity-relationship model) – модели «сущность—связь».

В данном случае это подразумевает представление графическими объектами всех элементов, которые в совокупности обеспечивают процесс конструкторской проработки цепи преобразования в различных возможных ее вариантах. Информация об этих элементах и имеющихся взаимосвязях между ними может быть получена из таблицы 1.

Процесс разработки новых моделей изделий на основе цепей преобразований зависит от особенностей выбранной цепи, так как цепь отображает заданное направление разработки. Например, цепь «Куртка—Анорак—Полупальто» может быть изображена в трех вариантах (рис. 1). Орграфы цепи преобразования составляют основу для ER-модели (рис. 2).

В качестве элементов системы приняты: цепь преобразования, состоящая из видов изделий (анорак, куртка, полупальто), непосредственный исполнитель работ (конструктор) и момент начала разработки конструкторской документации



на модель или модели изделия (заказ).

Свойства элементов системы (видов изделий) представлены атрибутами: количеством моделей определенного вида изделия, приоритетом разработки (высокий, средний, низкий – в зависимости от срочности выполнения заказа), затратами времени на конструкторскую подготовку одной модели определенного вида изделия, коэффициентами унификации элементарных цепей преобразования. Количество конструкторов, время работы и заработная плата выступают атрибутами исполнителя работ (конструктора).

Необходимость начала процесса разработки конструкторской документации на модель изделия характеризуется атрибутами: расписание

Условное обозначение	Кол	ичество моделе	Распределение, %		
цепи преобразования	курток	полупальто	всего	курток	полупальто
«10-1(13)-28»	12	8	20	60	40
«10-1(31)-28»	2	2	4	50	50
«10-1(103)-28»	14	14	28	50	50
«10-1(104)-28»	6	12	18	33	67
«10-1(105)-28»	6	12	18	33	67
«10-1(106)-28»	2	1	3	66	34




Рисунок 2 – ER-модель процесса конструкторской проработки цепи преобразования «Куртка–Анорак– Полупальто» на основе III варианта орграфа

заказов, вид изделия, срок выполнения заказа и количество моделей, которые надо разработать.

Модели изделий – это индивидуальные элементы, которые обрабатываются в системе, следовательно, они являются сущностями для моделирования процесса конструкторской проработки цепей преобразований разновидностей одежды.

Критериями выбора программного пакета моделирования являются достаточность и полнота средств реализации концептуальной модели, доступность, простота и легкость освоения, скорость и корректность создания программной модели. Для разработки имитационной модели процесса конструкторской проработки целесообразно использовать пакет Arena (Rockwell Automation), который соответствует названным критериям.

Создание модели с помощью пакета Arena

начинают с анализа доступных модулей программы и их возможного функционального использования для имитации известных этапов конструкторской проработки изделия на предприятии.

В результате сформирован следующий перечень модулей:

- Create (точка создания сущностей) соответствует этапу технического задания на разработку модели определенного вида изделия, в данном случае анорака;
- Process имитация процесса разработки конструкторской документации на каждую отдельную модель изделия;
- Decide задание соотношения количества моделей различных видов изделий в одной цепи преобразования модельных решений;
- Resource используется для каждого свойства как самостоятельный модуль, определяет

количество и особенности работы конструкторов;

- Schedule распорядок поступления заказов, план их выполнения;
- Separate создает копии ранее созданных моделей, имитируя процесс копирования разработанного проекта (конструкции, лекал или всего комплекта конструкторской документации), например: с помощью команды «Сохранить как» AutoCAD, «Сохранить предмет как ...» САПР «Julivi», «Создать новый алгоритм на базе старого» САПР «Грация».

Фрагмент блок-схемы имитационной модели процесса конструкторской проработки с использованием цепи преобразования (на примере цепи 10-1(13)-28 (вариант III)) отображён на рисунке 3. Назначение свойств модулям модели представлено в виде таблиц 3 и 4.

Для разработанной модели выбран механизм продвижения модельного времени «от события к событию».

Параметры модулей Process, характеризирующие время разработки модели, приведены в таблице 5. Значения рассчитаны на основании результатов опроса представителей предприятий швейной промышленности (табл. 1) и данных о коэффициентах конструктивной однородности моделей изделий в цепях преобразования (из «Базы данных трансформирующих элементов»).

В окне рабочего поля модели представлены: структура (блок-схема) модели, часы, календарь, счетчик количества разработанных анораков и две диаграммы, отображающие количество разработанных полупальто и курток (рис. 4).

Верификация имитационной модели выполнена путем сравнения полученных количественных характеристик с данными официальных сайтов предприятий [10–12], данными методических указаний по планированию экспериментальных цехов швейных предприятий [13], результатами опроса представителей швейной отрасли (табл. 6).

В результате сравнения критерия Фишера расчетного  $(\boldsymbol{F}_{p})$  и табличного  $(\boldsymbol{F}_{T})$  можно утверждать, что имитационная модель адекватно отображает процесс конструкторской проработки на швейных предприятиях Украины  $({\pmb F}_p$  = 2,81<  ${\pmb F}_r$  = 4,28). Таким образом, имитационную модель можно использовать для последующих исследований цепей преобразования модельных решений женской верхней одежды и формирования рекомендаций по их использованию для оптимизации работы конструктора в условиях быстрого изменения проектных ситуаций. Модель позволяет провести исследования зависимостей между количеством конструкторов, временем разработки конструкторской документации на одну модель изделия и коэффициентом загруженности конструкторов. Полученные результаты могут быть использованы в экспертной системе для выбора длины цепи [14].

После апробации обобщенной модели каждый модуль Process можно представить как отдельную подсистему (Submodel). Такая модель будет отображать этапы подготовки конструкторской документации и создавать условия для их исследования.




Таблица 3 – Изменяемые характеристики модулей имитационной модели процесса конструкторской проработки в среде моделирования Arena

Модуль	Назначение модуля	Описание модуля	Параметр	Назначение параметра	Описание	Значения параметров	
Create	точка для разра		Туре	Способ формирования	Способ определения количества заказов на	Constant (среднее значение)	
	сущностей	модели	,,,,,	потока прибытия	разработку модели	Schedule (по расписанию)	
			Value	Среднее значение времени между прибытиями сущностей	Время между заказами на разработку модели	Constant (среднее значение для каждого предприяти: отдельно)	
			Schedule Name	Название расписания, определяющего характер прибытия сущностей в систему	Расписание, определяющее характер и частоту поступления заказов на разработку модели	Schedule 1	
			Units	Единицы измерения времени между прибытиями сущностей	Единицы измерения времени между поступлениями заказов на разработку модели изделия	День, час	
Process Anorak NºA (Process	norak модуль конструкторской NºA процесса документации на rocess обработки модель изделия acket сущностей NºA;	Priority	Приоритет модулей, которые используют один и тот же ресурс	Срочность выполнения заказа (поочередность разработки моделей)	High, Medium, Low		
Jacket NºA; Process Coat NºA)		A; ess		Resources	Ресурсы, которые будут обрабатывать сущности в модуле	Количество конструкторов на предприятии, чел.	1 ÷ 5 (определяется для каждого пред- приятия)
Courty			Units	Единицы измерения времени пребывания сущности в модуле	Единицы измерения времени разработки конструкторской документации на модель изделия	День, час	
			Allocation	Определяет необходимость учета стоимостных характеристик	Определяет необходимость учета стоимости разработки конструкторской документации на модель изделия	Value Added (Учитывать стоимост разработки конструкторской документации)	
			Delay Type	Тип распределения или процедура, определяющая параметры задержки сущности в модуле	Тип распределения, соответствующий особенностям работы человека	Triangular	
Separate №A	Модуль создания копий раньше созданных сущностей	Копирование файлов проектов и/или конструкторской документации ранее разработанных моделей	# of Duplic	Количество создаваемых копий входящей сущности	Количество моделей, которые могут быть созданы на основе данной модели анорака (сумма моделей курток и полупальто для конкретной цепи преобразования)	Таблица 2	

Окончание таблицы 3										
Decide	Описание логики модели с учетом принятия решения	Описание логики модели с учетом принятия решения	Percent True	Значение, определяющее процент сущностей, который пойдет по направлению True	Процент, определяющий количество моделей курток в цепи преобразований	Таблица 2				
		Определение Особенности ресурсов и работы их свойств конструкторов	Capacity	Количество ресурсов, находящихся в системе	Количество конструкторов	Определяется для каждого пред- приятия (прогона модели)				
Resource	ресурсов и		работы	работы	работы	работы	работы	Busy	Почасовая стоимость обработки сущности ресурсом	Почасовая стоимость разработки модели конструктором
			Idle	Стоимость ресурса, когда он свободен	Почасовая оплата работы конструктора, когда он свободен	12 грн				
Schedule	Расписание	Частота прибытия сущностей	Туре	Тип расписания	Расписание получения заказов на разработку моделей	Arrival (расписание для модуля Create)				

Модуль		Параметр	Значения		
Название			Физическое содержание	параметров	
Name		Имя модуля	Условный номер модели анорака	Create №A	
	Entity Type	Название типа сущности	Условный номер модели анорака	Entity №A	
Create arrival	Entities per arrival	Количество сущностей, входящих в систему за 1 прибытие	Количество моделей, составляющих один заказ	5 шт	
	Max arrivals	Максимальное число сущностей, формируемое модулем (ресурс генератора)	Максимальное количество моделей, которые могут быть заказаны для разработки	Infinite	
		Время, через какое приходит первая сущность в модель, от начала моделирования	Время, через какое приходит первый заказ на разработку модели	0,0	
	Name	Имя модуля	Название модели изделия	Anorak №A (Jack №A, Coat №A)	
Туре	Туре	Логическая схема модуля	Детализация процесса конструкторской проработки модели анорака	Standard (модул не содержит субмоделей)	
Process Action	Action	Тип обработки, происходящей внутри модуля	Порядок работы конструктора при разработке моделей анораков	Seize Delay Relea (конструктор занят разработк модели определенное время, после которого освобождается	

Окончание	е таблицы 4			
Name		Имя модуля	Условный номер исходной модели анорака	Separate №A
Cost to	Туре	Способ распределения входящих в модуль сущностей	Способ распределения конструкторской документации исходной модели анорака	Duplicate Original (дублирование конструкторской документации исходной модели анорака)
	Percent Cost to Duplicates	Процент исходных сущностей, которые нужно скопировать	Процент моделей анораков, конструкторскую документацию которых нужно скопировать	100 %
	Name Имя модуля		Условный номер анорака	Decide №A
Decide	Туре	Тип принятия решений	Определение количества моделей полупальто и моделей курток в каждой цепи	2-way by Chance (выбор решения основывается на вероятности заданной процентом моделей курток в цепи, табл. 1)
	Name	Имя ресурсов	Конструктор	Konstryktor
Resource	Туре	Метод, определяющий вместимость ресурса	Метод, определяющий количество конструкторов	Fixed Capacity (фиксированное количество)
	Schedule Название р		Название расписания	Schedule 1
	Name	Название расписания	Название расписания	Schedule 1
Schedule	Time Units	Масштаб оси времени в графике расписания	Масштаб оси времени в графике расписания	Дни

Таблица 5 – Па	Таблица 5 – Параметры модулей Process								
Process	NºA	Minimum, час	Махітит, час	Value, час	Std Dev, час				
Anorak	13, 31, 103, 104, 105, 106	1	40	11,8	11,06				
Jacket	13	0,3	12	3,54	3,32				
Coat	13	0.4	16	470	4.42				
Jacket	31	0,4	16	4,72	4,42				
Coat	31	0.7	12	7.54	7 7 7				
Jacket	103	0,3	12	3,54	3,32				
Coat	103	0,2	8	2,36	2,21				
Jacket, Coat	104, 105, 106	0,3	12	3,54	3,32				

104 A jacket

### б Количество разработанных моделей анораков Количество разработанных моделей полупальто Анорак 13 Анорак 104 Анорак 105 Анорак 31 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 30 -104A coat out —105A coat out —13A coat out Анорак 106 Анорак 103 -106A coat out —103A coat out в Количество разработанных моделей курток

Рисунок 4 – Фрагменты рабочего окна во время прогона имитационной модели: а – часы; б –календарь; в – счетчик количества разработанных моделей анораков; г – результат прогона модели; д – диаграммы, отображающие процесс разработки моделей полупальто и курток

Таблица 6 – Экспериментальная проверка результатов работы имитационной модели

	.,		Количе	ство разработанных м	оделей, ед.
Название	Количество		Эмпириче	В имитационной	
предприятия	конструкторов	min	max	Среднее значение	модели
«Володарка» [10]	5	360	450	405	478
«Галичина» [11]	4	260	340	300	361
«ГАЯН» [12]	4	320	350	335	361
«Опанасенко»	3	110	130	120	114
[13]	3	105	110	107,5	114

-31A coat out

-31 A jacket Out

-103 A jacket Out —104 A jacket Out —105 A jacket Out

-13 A jacket Out

д

106A jacket Out —

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Славінська, А.Л., Штомпіль, О.М. (2012), Концепція регулювання гнучкості конструкторсько-технологічної підготовки оновлення асортименту в умовах підприємства, *Вісник Хмельницького національного університету*, 2012, № 4, С. 173–178.
- 2. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтовокостюмного ассортимента. Общие технические условия, Москва, Стандартинформ, 2006, 11 с.
- 3. Захаркевич, О.В. (2012), Формування раціональних ланцюгів перетворення жіночого плечового одягу, *Вісник Хмельницького національного університету*, 2012, № 2, С. 73–76.
- 4. Захаркевич, О. В. (2013), Основні підходи до формування концептуальної моделі експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу, *Вісник Хмельницького національного університету*, 2013, № 1, С. 207–211.
- 5. Замятина, О.М. (2009), *Моделирование систем*, Томск, 186 с.
- 6. Рыклин, Д.Б., Катович, О.М. (2013), Разработка имитационной модели процесса гребнечесания, *Вестник Витебского государственного технологического университета*, 2013, № 25, С. 50-58.
- 7. Мокеева, Н.С., Профорук, Е.В., Заев, В.А., Зыбарева, А.А. (2002), Методология имитационного моделирования гибких швейных потоков модульного типа. Сообщение 1, Известия вузов. Технология текстильной и легкой промышленности, 2002, № 2, С. 120-123.
- 8. Waldemar, Grzechca (2011), Assembly Line Balancing in Garment Production by Simulation, Assembly Line Theory and Practice, Available from: http://www.intechopen.com/ books/assembly-line-theory-and-practice/model-sequencing-andassembly-line-balancing-in-

### REFERENCES

- 1. Slavinskaya, A.L., Shtompil, A.M. (2012). The concept of regulation flexibility of design and technological preparation of updated product range in terms of enterprise [Kontseptsiia rehuliuvannia hnuchkosti konstruktorsko-tekhnolohichnoi pidhotovky onovlennia asortymentu v umovakh pidpryiemstva], Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky Herald of Khmelnytskyi national university. Technical science, 2012, № 4, pp. 173-178.
- 2. GOST 25295-2003. (2006), *Odezhda verhnyaya* paltovo-kostyumnogo assortimenta. *Obschie* tehnicheskie usloviya [Outerwear of coat-suit assortment. General specifications], Moscow, 11 p.
- 3. Zakharkevich, O.V. (2012), Developing of rational transformations chains of the women's shoulder clothing [Formuvannia ratsionalnykh lantsiuhiv peretvorennia zhinochoho plechovoho odiahu], Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. *Tekhnichni nauky Herald of Khmelnytskyi national university. Technical science*, 2012, № 2, pp. 73–76.
- 4. Zakharkevich, O.V. (2013), Main approaches to developing of conceptual model of the expert system for rapid change in production of women's outerwear [Osnovni pidkhody do formuvannia kontseptualnoi modeli ekspertnoi systemy hnuchkoi pereoriientatsii vyrobnytstva zhinochoho verkhnoho odiahul. Visnvk Khmelnvtskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky -Herald of Khmelnytskyi national university. Technical science, 2013, № 1, pp. 207-211.
- 5. Zamyatina, O.M. (2009), *Modelirovanie sistem* [Modeling systems], Tomsk, 186 p.
- 6. Ryklin, D.B., Katovich, O.M. (2013), Development of the simulation model of the combing process [Razrabotka imitatsionnoy modeli protsessa grebnechesaniya], *Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta Vestnik of Vitebsk State Technological University*, 2013, № 25, pp. 50 58.
- 7. Mokeeva, N.S., Proforuk, E.V., Zaev, V.A., Zybareva, A.A.

- garment-production-by-simulation-worker-transfer-syst (accesed 15 August 2014).
- 9. Daniel, Kitaw, Amare, Matebu, Solomon, Tadesse, (2010), Assembly Line Balancing Using Simulation Technique in a Garment Manufacturing Firm, Journal of EEA, 2010, Vol. 27, pp. 69-80.
- 10. Офіційний сайт «Володарка». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.volodarka.com/. Дата доступу: 25.05.2014.
- 11. Виробничо-торгове швейне підприємство «Галичина». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://galychyna.biz/contacts. Дата доступу: 25.05.2014.
- 12. ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЯН», ПП. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://shveyna-fabrika-gayan.business-guide.com.ua/ Дата доступу: 25.05.2014.
- 13. XHУ Проектування швейних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dn.tup.km.ua/dn/k\_default. aspx?M=k0335&T=12&lng=1&st=0000. – Дата доступу: 23.05.2014.
- 14. Захаркевич, О.В., Почупрін, А.В. (2014), Розробка прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу, *Східно-Європейський журнал передових технологій*, 2014, № 2/2 (68), С. 50-55.

- (2002), Methodology for the simulative modelling of flexible module-type sewing lines [Metodologiya imitatsionnogo modelirovaniya gibkih shveynyih potokov modulnogo tipa], *Izvestiya vuzov. Tehnologiya tekstilnoy i legkoy promyishlennosti − Proceedings of higher education institutions. Textile industry technology,* 2002, № 2, pp. 120-123.
- Waldemar, Grzechca (2011), Assembly Line Balancing in Garment Production by Simulation, Assembly Line

   Theory and Practice, Available from: http://www.intechopen.com/books/assembly-line-theory-and-practice/ model-sequencing-andassembly-line-balancing-in-garment-production-by-simulation-worker-transfer-syst (accesed 15 August 2014).
- 9. Daniel, Kitaw, Amare, Matebu, Solomon, Tadesse, (2010), Assembly Line Balancing Using Simulation Technique in a Garment Manufacturing Firm, Journal of EEA, 2010, Vol. 27, pp. 69-80.
- 10.Ofitsiinyi sait «Volodarka». [Official site «Volodarka»], (2014), available at: http://www.volodarka.com/ (accessed 25 May 2014).
- 11.Vyrobnycho-torhove shveine pidpryiemstvo «Halychyna». [Industrial and commercial sewing company «Halychyna»], (2014), available at: http://galychyna.biz/contacts (accessed 25 May 2014).
- 12.Shveina fabryka «Haian», PP. [Sewing factory «Haian»], (2014), available at: http://shveyna-fabrika-gayan.business-guide.com.ua/ (accessed 25 May 2014).
- 13.KhNU Proektuvannia shveinykh pidpryiemstv [KhNU Designing of sewing enterprises], (2014), available at: http://dn.tup.km.ua/dn/k\_default. aspx?M=k0335&T=12&lng=1&st=0000 (accessed 23 May 2014).
- 14.Zakharkevich, O.V., Pochuprin, A.V. (2014), Development of prototype of expert system for rapid change in production of women's outerwear [Rozrobka prototypu ekspertnoi systemy hnuchkoi pereoriientatsii vyrobnytstva zhinochoho verkhnoho odiahu], *Easter-European Journal of Enterprise Technologies*, 2014, № 2/2 (68), pp. 50-55.

Статья поступила в редакцию 02. 03. 2015 г.